



seguraepp

www.seguraepp.com

PERFORMANCE 1-1

ARTICULO 805-4006
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

Descripción

Performance de Bata Industrials es una exclusiva línea de calzado de seguridad waterproof de alta tecnología, con diseño moderno y funcional, entregando protección a través de un calzado liviano y confortable.

Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11.



CARACTERÍSTICAS



USO

- > Minería
- > Manufactura
- > Construcción
- > Forestal



Mantenición

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse se debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

DESCRIPCIÓN

DETALLE

Color	Café.
Construcción	Cementado.
Capellada	Cuero floater. Espesor 1,8 mm.
Forro	Pigskin 1.1 y descarne de cuero gamuzado 1,3 mm. en combinación con cuero descarnado natural en zona de punta y talón.
Plantilla Interior	Technical insole, plantilla de PU con arco de soporte y silicon pad. Antimicrobiano
Hilos	Nylon al tono del aparato.
Pasacordones	Nylon de alta resistencia, color negro.
Cordones	Redondos, con alma.
Cambrellón	Acero 1,2 mm. de espesor, 2 nervios, dureza 34 Rockwell C.
Contrafuerte	Termoplástico 1,5 mm.
Membrana respirable	Tela de Poliéster modificada químicamente, con una respirabilidad 2.500 g/m ² 24h. Impide la entrada de agua al exterior y facilita la eliminación del sudor.
Membrana Outlast	Tejido que proporciona un equilibrio dinámico de la temperatura del pie. Ni muy frío, ni muy caliente.
Plantilla Antiperforante	Tela de alta densidad y flexible. Cumple con norma ISO EN 20345.
Puntera de Seguridad	Composite, modelo redondo resistente al impacto de 200 Joule. Cumple con norma EN ISO 20345.
Entresuela	Phylon de baja densidad y elevada resiliencia.
Planta	Caucho ACN de alta resistencia a los hidrocarburos y sus derivados, bajo índice de desgaste (menor a 150 mm. ³). Diseño de planta antideslizante, de buen agarre a todo tipo de superficie. Aislante eléctrico, cumple requisitos de norma ASTM 2413-11 (Testeado según ASTM 2412-11 : 18.000 V. durante 60 segundos. y corriente de fuga < 1,0 mA.).
Calce	EEE +, altura de empeine extra.

Garantía

Bata Industrials garantiza la calidad y durabilidad de sus productos ante eventuales fallas de fabricación. Es aconsejable el uso de un producto apropiado a su actividad productiva o servicio.