INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

eins®			ventas@grupomanrique.com Calle Los Tornos 259 Urb. Naranjal
GC-RG009		V.01	CALZADO CUMPLE CON LA NORMA NTP ISO 20345:2017 / ASTMF 2413:2018

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

seguraepp

Modelo S08-1 HUSKY

Disponibilidad de tallas: DESDE 35 HASTA 45

*Peso referencial del par en talla 41 es de 1.3Kg

METAL 100% FREE

ELECTRIC HAZARD | ANTICLAVO | OIL RESISTANT | SMARTEC AIR | ANTIDESLIZANTE | CUERO HIDROFUGADO | PUNTA DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO:	Cuero **NOBUCK** hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.
FORRO:	**SMARTEC AIR** ® importado, tejido hidrofílico de tres camadas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm2/h). Gramaje: 317gr/m2. Certificación OEKO-TEX.
FALSA:	**MAXFLEX** no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según **NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1**
PLANTILLA:	**Plantilla Shamber.**
PLANTA:	Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a óleos y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTMF 2413:2018, color negro.
PUNTERA:	De **COMPOSITE®**, que cumple con la propiedad de resistencia al **impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.**

GARANTÍA:	PROSINFER EIRL garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente. Los calzados con planta de **POLIURETANO** no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado **HIDROLISIS.**
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	Presentación en caja de material 100% reciclado.

www.seguraepp.com