NORMAS Y CERTIFICACIONES

Norma Europea • EN ISO 20345
Norma Americana • ASTM 2413-18 (EH)

NORSEG segura epp

RAVEN CT

SBPS SR FO

Cod. NS4100111 · Tallas: 35-46


AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


PUNTERA COMPOSITE


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Puntera: Composite
Capellada: 100% Textil
Forro: 100% Textil
Planta (Suela): Eva

AIRPORT FRIENDLY


Pieza de Goma en el talón
te dan mayor protección a roces


Puntera composite
+piezas anti roces


Saque rápido


Suela de EVA.
Ligera con excelente amortiguación
(No recomendada para superficies abrasivas)

Norma Europea

CE

EN ISO 20345:2022
SB PS E WR SR FO

ASTM INTERNATIONAL

ASTM F2413-18 (EH)


Plantilla comfort points
& antibacterial mesh



TECNOLOGÍAS · CARACTERÍSTICAS

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

composite toe — Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor (AIRPORT FRIENDLY).

NON METALLIC PARTS — Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

DESCRIPCIÓN PRODUCTO:

Construcción: Cementado
Capellada: 100% Textil
Color: Negro
Forro: Textil
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible
Cambrillón: No

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante según norma Europea EN ISO 20345.
Planta (suela): Eva (No recomendada para superficies abrasivas y/o irregulares)
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad, según norma ASTM 2413-18 EH (Electrical hazzard) y aislante de la electricidad segun norma NCH 2147 / 2

segura epp