



Modelo N79-3 BÚFALO

DESDE
34
HASTA
45

Disponibilidad de
tallas



ELECTRIC
HAZARD



ANTIDESLIZANTE



OIL RESISTANT



SMARTEC AIR



CUERO
HIDROFUGADO



PUNTA DE
SEGURIDAD



ANTICLAZO

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

CUERO: Cuero NOBUCK hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor color marrón.

FORRO: SMARTEC AIR ® importado, tejido hidrofílico de tres capas sin laminación de espumas, transpirable y resistente a la abrasión (Seco 51200 ciclos/ Húmedo 25600 ciclos). Alta dispersión de humedad para mantener los pies siempre secos (Tasa de permeabilidad al vapor de humedad: 100mg/cm²/h). Gramaje: 317gr/m². Certificación OEKO-TEX.

FALSA: MAXFLEX no metálica y antiperforante resistente a 1100 N según NTP ISO 20345:2017 6.2.1.1

PLANTILLA: Comforto ® de poliuretano OPEN CELL, con tratamiento antimicrobiano de 3.0 mm de espesor.

PLANTA: Poliuretano inyectado directo a la capellada, liviano, antideslizante, resistente a aceites y a la abrasión según NTP ISO 20345:2017 5.8.3 con propiedades de aislamiento eléctrico mínimo de 18KV según NTP ISO 20345:2017 6.2.2.3 / ASTM F 2413:2018, color negro.

PUNTERA: De COMPOSITE®, que cumple con la propiedad de resistencia al impacto de 200 Joules según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.3 y compresión de 15 KN según NTP ISO 20345:2017 5.3.2.4.



GARANTÍA:	Industrias Manrique S.A.C. garantiza que sus productos cumplen con las características descritas en estas especificaciones y además garantiza los calzados contra cualquier defecto de fabricación mas no de mal uso, por un periodo de 06 meses. Solicite a su representante de ventas que le oriente sobre el respectivo uso y cuidado del calzado.
DISPOSICIÓN FINAL:	Una vez culminado el tiempo de vida del calzado, éstos deben disponerse de acuerdo a la normativa legal ambiental vigente.  Los calzados con planta de POLIURETANO no deben almacenarse por más de un año, pues se degradan por un proceso propio llamado HIDROLISIS.
EMPAQUE DEL PRODUCTO:	 Presentación en caja de material 100% reciclado.