

Zapato Granite S3 SRC



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Marca: SUVERT
- Modelo: Granite S3 SRC
- Color: Negro
- Caña: Piel crupón grabada, tratamiento impermeable S3.
- Forro: Mesh de Poliamida absorbente.
- Planta interior: Amovible - Poliéster sobre PU anti-bacteria.
- Suela: Inyectada – PU/PU (Bi-densidad).
- Puntera: Acero resistencia de hasta 200 Joule al impacto.
- Falsa: planchuela an-ticlavos y antiperforante.
- Tallas: 35-45

DESCRIPCIÓN

Zapatos de seguridad previsto para uso general, para utilización en suelos del tipo industrial lisos y grasos, para usos en interior o en exterior, para riesgos intermedios presentando una suela resistente a la perforación y una puntera de protección contra los golpes equivalentes a 200 Julios y contra un aplastamiento, parte trasera cerrada, propiedades antiestáticas, absorción de energía en el talón, suela resistente a la perforación, hidrocarburos grasas y aceites

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Después de cada utilización, dejar los zapatos sin envolver en un sitio ventilado y alejado de una fuente de calor. Para quitar la tierra y el polvo, emplear un cepillo que no sea metálico. Para quitar las manchas, utilizar un trapo mojado, con jabón si es preciso. Para embetunar los zapatos, emplear un producto standard siguiendo las instrucciones del fabricante.

NORMATIVIDAD

- EN ISO 20345:2011 - Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
- S3: Exigencias particulares adicionales
- SRC: Resistencia al deslizamiento
- EN ISO 20344:2011 Equipos de protección personal - Métodos de ensayo para calzado
- Norma NTP ISO 20344
- Norma NTP ISO 20345

APLICACIONES

Agricultura / Espacios verdes

Obra pública / construcción reformas / profesional

Autónomo industria pesada

Industria ligera

Servicios / logística

Industria petrolífera / Gas

Industria Minera

