



Informe técnico de anteojos de protección modelo Altimeter

I. Información básica

Nombre de producto	Anteojos de protección modelo Altimeter	
Código de producto	Luna clara	2770CL
	Luna oscura	2770HO

Descripción

Los anteojos Altimeter se constituyen como un diseño híbrido universal

***Mecanismo de fácil intercambio entre patillas o banda elástica.**

***Su banda elástica es de enganche y liberación**

***Diseño liviano y seguro**, con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire y al mismo tiempo manteniendo una seguridad integral a la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.

***Tiene una montura blanda** para un completo aislamiento del ojo y una en la parte superior para absorción de impactos.

o Sistema de antiempañamiento extremo más avanzado del mercado:

Solo las marcas estipuladas por CE (Norma Europea) cuentan con un sistema "hidrofílico" mejorado, el cual previene un largo periodo de vida de empañamiento a diferencia de otras marcas y recubrimientos.

El sistema de antiempañamiento extremo es símbolo de resistencia en la superficie a daños causados por partículas finas y a la condensación de humedad sobre las micas oculares.

***2 en 1: El modelo Altimeter viene con patillas y con banda elástica incluidas.**

18 rejillas de ventilación aseguran la circulación de aire fresco y seco.

Marco Dual-material para

Marcos suaves para un encaje completo en el sector ocular y absorción superior de

Angulo ajustable para usar con elástico o con suaves patillas ajustables.

--> Sistema Antiempañamiento Extremo más avanzado del mercado.

II. Características técnicas

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Polycarbonato	
Marcos	Polipropileno y parte blandas de Elastómero termoplástico.	Coinjectados.
Patillas	Polycarbonato	Patillas de estilo recto, flexibles y con extremos suaves de PVC
Elástico	Poliéster.	Reemplazable.
Broche	Polypropileno y Elastómero termoplástico.	
Puente	Polypropileno y Elastómero termoplástico.	Integrado al marco, universal.

Aplicaciones

Sectores de aplicación	Arenado y Esmerilado
	Construcción
	Centrales y distribución
	Gas y petróleo



III. Prestaciones



Longitud y ángulo ajustables con almohadillas suaves en las patillas.



Diseñado para un intercambio fácil entre patillas y banda.



Banda elástica con sistema de liberación rápida.



IV. Acerca de su cuidado Almacenamiento y limpieza

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.

Se recomienda contar con un estuche protector.

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.

2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Aún cuando el sistema de antiempañamiento es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.

Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

V. Garantía

Los anteojos modelo Altimeter cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos Altimeter cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.