

## SS04-525 AQUILES

**DESCRIPCIÓN:** Calzado de seguridad fabricado con el sistema de inyección directa, capellada de cuero, suela de poliuretano bidensidad. Antideslizante, resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antiperforante de acero.



	Nom	NTP-ISO 20345:2017 / ASTM F2412-05
	Fabricación	Inyección directa al corte
	Color	Negro
	Talla	35 al 46

MINERÍA

MANUFACTURA

CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE & LOGÍSTICA

### LENGÜETA

Tipo murciélagos, impide paso de elementos externos

### FORRO

Textil en malla respirable

### CUELLO

Acolchado

### OJALES

Acero tipo argolla

### ENTRE PLANTILLA

Planchuela de acero, resistencia mínima a la perforación de 1100 N (EN 12568)

### PLANTILLA

Textil con microporoso de 3 mm.



**CORDONES**  
Redondos 100% Polyester con puntera de Acetato

**HILO**  
100% Polyester de 3 hebras imputrescible


**CAPELLADA**  
Cuero Box Floater de 2.2 mm.

**PUNTERA**  
Acero 200 J. resistencia al impacto 200 J y compresión 15 kN

**ENTRESUEL**  
POLIURETANO  
PU de baja densidad con protección en la puntera. Absorción al impacto

### SUELA

**POLIURETANO**  
PU de alta densidad  
Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos.



[www.seguraepp.com](http://www.seguraepp.com)

