

HyFlex® 11-435

PROTECCIÓN MECÁNICA



PROTECCIÓN CONTRA
CORTES



MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/ PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-435 	Tricotado	13	Nylon Lycra® Fibra de vidrio Dyneema®	Poliuretano al agua y nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Recubrimiento negro sobre forro gris moteado	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



DESCRIPCIÓN

- Ansell HyFlex® 11-435 es el primer guante resistente a los cortes de nivel 5 del mercado fabricado de poliuretano al agua.
- Extraordinaria resistencia a cortes y desgarros. Un guante sin costuras que ofrece un magnífico ajuste, destreza y flexibilidad. Excelente transpirabilidad y sensación de frescor.
- El poliuretano al agua mejora la destreza y el confort del guante porque el poliuretano no penetra en el guante.

NOTAS

- Antiestático según EN1149
- Sin silicona

TECNOLOGÍA

Dyneema®




Guante de poliuretano al agua con una excelente destreza y un alto nivel de protección contra los cortes

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de objetos de bordes afilados, premontaje, corte de piezas pequeñas secas o ligeramente engrasadas y mantenimiento
- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas



EN 388: 2016 EN 388: 2003
4X42C 4542

CATEGORÍA II

Fecha de impresión: 24-10-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



Protección contra cortes

Fecha de impresión 11-08-2017

Material del guante

- Poliuretano al agua y nitrilo (Material del recubrimiento)
- Nylon (Material del forro)
- Lycra® (Material del forro)
- Fibra de vidrio (Material del forro)
- Dyneema® (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Un confort superior; sin costuras en el interior de los guantes
- Una excelente flexibilidad y gran destreza de los dedos
- Ninguna penetración, o penetración muy baja

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	5	4	2		
EN388:2016	4	X	4	2	C	

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003

Se clasifican como "Diseño intermedio" (= Protección contra riesgos intermedios).

Certificado de examen tipo CE para el producto final por
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

No usar en presencia de llamas o a temperaturas < -25°C o > 100°C

No usar como protección contra sustancias químicas; el guante no es impermeable

Protección de manos - riesgos de cortes moderados

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Comp osició n	Galga	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Tricot ado	13	Nylon Lycra® Fibra de vidrio Dyneema®	Poliuretano al agua y nitrilo	Palma recubierta	Puño de punto	Recubrimiento negro sobre forro gris moteado	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

La longitud del guante se sitúa por debajo de los requisitos EN de longitud mínima del guante. Por esta razón, el guante se clasifica 'Para aplicaciones especiales'

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu