



FICHA TECNICA



3100432 BLOQUE 3M - PROTECTA REBEL™ 20 PIES (6.1M) CINTA



ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL REBEL™: TEJIDO TRENZADO

Modelo: 3100432

Tejido trenzado de poliéster de 6.1 m (20 ft) de 2.5 cm (1 in) con gancho de seguridad de acero giratorio, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio.
- Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 6.1m (20 ft) y 2.5cm (1 in).
- Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.
- Diseño compacto y ligero.
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos.
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida.
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad.
- Varias configuraciones disponibles.

DESCRIPCION GENERAL

La línea de anticaídas autorretráctiles (SRL) de Rebel™ con carcasas de material compuesto super resistentes y livianas está construida para durar y proporcionar una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Los anticaídas autorretráctiles SRL de Rebel™ tienen una capacidad por usuario de 141 kg (310 lb) y un diseño robusto para garantizar una larga vida útil. Rebel™ está diseñado con el trabajador en mente, y ofrece un diseño apilable para maximizar el espacio, anticaídas de tejido trenzado de alta resistencia y un punto de anclaje giratorio integrado. Un anticaídas autorretráctil se extenderá mientras el usuario se aleja, y se retraerá automáticamente, permitiendo que el usuario pueda moverse a velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada. Si se produjera una caída, se activa un sistema de frenos sensible a la velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros.



ESPECIFICACIONES

Capacidad 141 kg (310 lb)

Marca PROTECTA®

Submarca Rebel®

Tamaño 6.1 m (20 ft)

Programa de envío Velocity Ship No

Equipado con i-Safe No

Longitud del anticaídas 6.1 m (20 ft)

Gancho de anticaídas Acero cincado

Gancho de anclaje Acero cincado

Carcasa Nailon termoplástico

Anticaídas Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)

Modelo 3100432

Peso físico 2.6 kg (5.80 lb)

Estilos de productos Anticaídas sencillo

Tipos de productos Estándar/tradicional

Tipo de carcasa Termoplástico

Tipo de anticaídas Cinta

Tipo de montaje Puntos de anclaje aéreo

Grupo de peso 2.3 kg a 4.5 kg (5 lb a 10 lb)

Normas ANSI Z359.14 Clase B, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20

Bucle y mosquetón de anclaje giratorio

Limita la torsión del anticaídas para optimizar su operación y satisfacer al usuario, y el mosquetón incluido brinda una opción para conectar el SRL a un dispositivo de anclaje.

Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 6.1 m (20 ft) y 2.5 cm (1 in)

El anticaídas sintético de alta resistencia reduce el peso total y su diseño retráctil otorga libertad de movimiento, mantiene el anticaídas fuera del camino del usuario y reduce arrastres, enganches y tropiezos.

Gancho de seguridad de giro libre con autobloqueo en el anticaídas.

Se cierra y se bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, y su construcción resistente ha sido creada para durar.

Diseño compacto y ligero

La forma y el tamaño pequeños hacen que este dispositivo sea fácil de usar, reubicar, almacenar y se lo puede utilizar fácilmente como reemplazo de una eslinga.

Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos

Su carcasa compacta, resistente y duradera es ideal para enfrentar las exigencias de lugares de trabajo complejos. El diseño le permite apilarlo en la superficie de trabajo y optimizar el almacenamiento.

Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida

Detiene la caída de los trabajadores a los pocos centímetros, lo que brinda mayor protección para el trabajo en alturas cercanas al suelo. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin inconvenientes que permite al usuario mantener un ritmo de trabajo normal y evitar interrupciones por bloqueos constantes.

Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad

El sistema integrado y especializado de absorción externa mantiene el nivel de seguridad de las fuerzas de detención para usuarios y herramientas hasta 141 kg (310 lb) y funciona como alerta visual para indicar que el anticaídas autorretráctil estuvo involucrado en una caída.

Varias configuraciones disponibles

Los modelos de un brazo y de brazos gemelos están disponibles para adaptarse a varias aplicaciones para mayor flexibilidad y versatilidad en el lugar de trabajo.



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

**THIS PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN
ANIS Z359.14**

**CAPITAL SAFETY
3100432**

SRL REBEL 20"WEB,2000112, 2000178 END



LABORATORY
ACCREDITATION
BUREAU
ACCREDITED ISO/IEC 17025
Certificate # L2209 Testing

TIM MAROUSHEK
VP OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
CAPITAL SAFETY